

Prodejce:

CanAgroc s.r.o.

Sídlo

Horní Lukavice 159, 334 01 Přeštice
Telefon: 604 129 037, +420 602 529 129
Tel.-Fax: 377 982 892
Mail: canagro@canagro.cz

www.canagro.cz

PROVĚTRÁVÁNÍ OBILÍ



Firma CanAgroc s.r.o. nabízí širokou paletu systémů pro provětrávání obilí pro malé i velké sklady. Vedle děrovaných oblouků i přejezdné rošty, teleskopické kanály a provětrávací pilony.

PROVĚTRÁVACÍ JEHLY

Jednoduché použití na obilí i jiné produkty

Možné využít na provětrávání halových skladů nebo obilí na dopravních prostředcích.

Jehla se skládá z děrované trubky s ručkami pro zahloubení a odnímatelného ventilátoru, který se připojuje sponou. Provedení umožňuje vzduch z obilí odsávat i do něj vhnět.

TECHNICKÁ DATA

Délka jehly mm	Děrovaná část mm	Příkon kW	Množství vzduchu m ³ /hod.	Zp.práce
1800	800	1,1/400V	1500	Sací i tlačný
2200	1000	1,45/400V	1800	Sací i tlačný
2300	800	0,09/220V	250	Sací



PILONOVÉ PROVĚTRÁVÁNÍ

Jednoduché a efektivní

Pilonové provětrávání je jednoduchý a účinný způsob provětrávání obilí v halových skladech.

Pilonové provětrávání se skládá z děrovaného kužele postaveného na podlahu při naskladňování, propojovací plastové trubky vyvedené nad povrch hromady a radiálního ventilátoru, který se připojuje sponou. Odstup pilonů je podle skladovací výšky 3-5m. K provětrávání se používají radiální ventilátory s příkonem 1,1-2,2kW s možností připojení na sací nebo tlačnou stranu. Ventilátor postačí pro 5-7 pilonů. Nehrozí zde nebezpečí poškození jako u děrovaných oblouků. Provětrávání je vhodné pro malé i velké sklady.

TECHNICKÁ DATA

- Skladovací výška obilí do 6m
- Ventilátor 1,1-2,2kW /1500-2200m³/hod.



TELESKOPICKÉ KANÁLY

Provětrávání teleskopickými kanály je vhodné i pro řepku. Jednoduchá manipulace při roztahování i stahování. Velká přestupová plocha vzduchu.

TECHNICKÁ DATA

- Délka 4-20m/na přání až 30m/
- Max.výška vrstvy 5 m
- Připojovací průměr ventilátoru 300mm
- Přestupová plocha vzduchu 22%
- Děrování 1,5mm
- Doporučené množství vzduchu 10-20m³/hod na m³ obilí



Provedení	2 dílný	3 dílný	4 dílný	5 dílný	6 dílný	7 dílný	8 dílný	9 dílný	10 dílný
max. délka	3,92 m	5,84 m	7,76 m	9,68 m	11,60 m	13,52 m	15,44 m	17,36 m	19,28 m
min. délka	2,04 m	2,08 m	2,12 m	2,16 m	2,20 m	2,24 m	2,28 m	2,32 m	2,36 m
hmotnost	42 kg	60 kg	75 kg	90 kg	103 kg	117 kg	129 kg	140 kg	150 kg

Skladovací výška	2,00 m	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
vzdálenost mezi kanály	2,00 m	2,25 m	2,50 m	275 m	3,00 m	3,25 m	3,50 m

PŘEJEZDNÉ PROVĚTRÁVÁNÍ

Vhodné pro skladování obilí, řepky a travních semen

Přejezdne kanály s rošty umožňují skladovat a dosušit obilí i s vyšší naskladňovací vlhkostí. Jsou vhodné i pro řepku a travní semena

Kanál se skládá ze žlabu z pozinkovaného plechu, který slouží jako ztracené bednění a roštu z pozinkovaného plechu

Žlab jako ztracené bednění pro zabetonování.

- Délky 0,5m, 1m, 2m
- Pozinkovaný plech 1,5mm
- Rozbočky L-, Y-, T- a dvojité T-

Rošt s lamelovými otvory

- nosnost 7t
- přestupová plocha 11%

TECHNICKÁ DATA

- Šířka roštu 300mm
- Výška roštu 35mm
- Délka roštu 0,5 a 1m
- Nosnost roštu 7t
- Děrování
 - lamelové otvory 1,5mm
 - kruhové otvory 1,5mm

Rošt s kruhovými otvory

- nosnost 7t
- děrování 1,5mm
- přestupová plocha 22%
- hladká horní strana



DĚROVANÉ OBLOUKY

Děrované oblouky jsou nejjednodušším a nejlevnějším řešením provětrávání, dosoušení a chlazení obilí a řepky nebo brambor.

TECHNICKÁ DATA

- velikost K 30 480x240x900mm
- velikost K 40 640x320x900mm
- děrování 2mm nebo 1,5mm
- provedení-pozinkovaný plech 0,7mm
- rozbočky - L-, Y-, T- a dvojité T-

